



OT-AC-9000H

Eisberg_2

- mobile Klimaanlage -

Die mobile Klimaanlage OT-AC-9000H ist durch ihre kompakte Bauweise überall einsetzbar, sei es z.B. im Büro, zu Hause im Wohnzimmer oder im Fitnessraum.

Die Klimaanlage ist dank der vier Laufrollen und dem flexiblen Abluftschlauch direkt einsatzbereit und anspruchlos bei der Wahl des Aufstellortes, es werden lediglich eine Steckdose und ein Fenster für die Abluft benötigt.

Die Anlage bietet eine optimale Kühlleistung für Räumlichkeiten von bis zu 90 m³ und einen Umlauf-Volumenstrom von bis zu 350 m³/h.

Die Bedienung erfolgt über das benutzerfreundliche Membrantastenbedienfeld an der Oberseite der Anlage oder über die ebenfalls im Lieferumfang enthaltene Infrarot-Fernbedienung.

Des Weiteren verfügt die mobile Klimaanlage über zahlreiche Funktionen und Ausstattungsmerkmale, wie z.B. eine Timer- und Schlummer-Funktion, einen Kühlungs-, Lüfter- und Entfeuchtungsmodus, einen leicht zu reinigenden und herausnehmbaren Luftfilter und eine einstellbare Ausblasrichtung.

Technische Daten des OT-AC-9000H

Energieeffizienzklasse:	A	Elektr. Nennstromaufnahme:	4,4 A (Kühlung)
Kühlkapazität max.:	2,66 kW / 9000 BTU/h	Leistungsaufnahme max.:	1023 W (Kühlung)
Einsatzbereich (Raumvolumen):	ca. 90 m ³	Absaugleistung:	0,6 MPa
Betriebstemperatur max.:	7-35 °C (44-95 °F)	Entladung:	1,8 MPa
Schalldruckpegel:	ca. 65 dB(A)	Max. zulässiger Druck:	3,0 MPa
Kältemittel:	R290	Abluftschlauch (Länge/Durchmesser):	ca. 150 / 15 cm
Menge Kältemittel:	0,22 kg	Abmessungen (H x B x T):	71,3 x 35,5 x 36,5 cm
Entfeuchtungsleistung max.:	24 l pro Tag	Gewicht (Produkt/gesamt):	22 / 24 kg
Umluft-Volumenstrom max.:	350 m ³ /h	Barcode:	0792742176234
EER-Wert (Energy Efficiency Ratio):	2,6 (1,1 kWh/h) (Kühlung)	Hersteller-Code:	OT-AC-9000H
Anschlussspannung:	220-240 V, 50 Hz	Prüfzeichen:	CE
Schutzfunktionen:	Frostschutzfunktion Überlaufschutzfunktion Kompressorschutzfunktion Abtaufunktion		